



Замок с защелкой в двух разных вариантах исполнения.

- **Исполнение А:**
Отпирание подпружиненного запорного барашка производится при помощи ключа.
- **Исполнение В:**
Отпирание подпружиненного запорного барашка производится при помощи запирающей кнопки.

Материал для обоих вариантов исполнения:

- **Замок с защелкой:**
GDZn, хромированный
- **Крепежная гайка:**
GDZn

Длина корпуса	L	31,5	36,5
Толщина двери	Ts макс.	10	15
Расстояние запираения	H	20	25

А Замок с защелкой, управляемый ключом			
с односторонней гайкой заземления			
	с одинаковым запираением DIRAK D0205	264-9002	264-9004
	с разным запираением	264-9001	264-9003

В Замок с защелкой, управляемый кнопкой			
с односторонней гайкой заземления			
	без замка	264-9009	-
	с одинаковым запираением DIRAK D0205	264-9006	264-9008
	с разным запираением	264-9005	264-9007

Все замки поставляются с 2 ключами.

При необходимости для обоих вариантов исполнения заказать отдельно:
а) Рукоятка поворотного замка см. стр. каталога 1-270 200-4703.03
 При использовании рукоятки поворотного замка размеры Ts и H уменьшаются на 2 мм!

Монтажное отверстие

