



**Откидная ручка SOFTLINE** для профильного полуцилиндра длиной 40мм,  
с головкой цилиндра, выступающей до **2,5мм**

a) для монтажа <b>с крышкой</b> (IP65)	<b>107-9005</b>
b) корпус <b>с крюком</b> (не IP65)	<b>107-9007</b>

Откидная ручка SOFTLINE для профильного полуцилиндра длиной 40мм,  
с возвышенной выдвижной крышкой для головки цилиндра, выступающей до **5мм**

a1) для монтажа <b>с крышкой</b> (IP65)	<b>107-9006</b>
b1) корпус <b>с крюком</b> (не IP65)	<b>107-9008</b>

c) Профильный полуцилиндр согласно DIN 18252 на стр. каталога 2-140.

**d) Откидная ручка SOFTLINE** со смонтированным цилиндром  
для монтажа **с крышкой** (IP65)

с одинаковым запирающим DIRAK 1333*	<b>107-9018</b>
с одинаковым запирающим DS200*	<b>507-9210</b>
с разным запирающим	<b>107-9020</b>

**d1) как d),** только корпус **с крюком** (не IP65)

с одинаковым запирающим DIRAK 1333*	<b>107-9021</b>
с одинаковым запирающим DS200*	<b>507-9211</b>
с разным запирающим	<b>107-9023</b>

**Откидная ручка SOFTLINE** для вставки

e) для монтажа <b>с крышкой</b> (IP65)	<b>107-9024</b>
e1) корпус <b>с крюком</b> (не IP65)	<b>107-9025</b>

**f) Вставки** должны заказываться отдельно, см. страницу каталога 2-141.  
Запорный барашек входит в комплект поставки откидной ручки.

**g) Монтаж (сборка) вставок** **207-0016**

**Дополнительные принадлежности на стр. каталога 2-100 поз. с d) по g).**

Ригели для одноточечного запираения на стр. каталога 1-100

**h) Пружина заземления** на странице каталога 3-910 **208-1201.04**

\* с пылезащитой из нержавеющей стали

Для тяг с проушиной и роликами для прямого подсоединения согл. стр. каталога 1-180 длина при тяговом приводе составляет, как показано (симметричная дверь):

**Верхняя тяга**  
$$L = \frac{\text{Высота в свету} - 12\text{мм}}{2} - 50\text{мм}$$

**Нижняя тяга**  
$$L = \frac{\text{Высота в свету} - 12\text{мм}}{2} + 50\text{мм}$$

Для тяг с проушиной и роликами для прямого подсоединения согл. стр. каталога 1-180 длина для тягового привода составляет **Центр двери**:

$$L = \frac{\text{Высота в свету} - 12\text{мм}}{2}$$

Замок с откидной ручкой SOFTLINE с откидываемой на 30° управляющей ручкой и ходом закрытия 90°.

- Запирается профильным полуцилиндром (DIN 18252) длиной 40 мм с положением запирающей бороздки 45° или 90°, цилиндром или вставкой.
- Замки с откидной ручкой этой серии поставляются с двумя различными выдвижными крышками, позволяющими использовать стандартные на сегодняшний день профильные полуцилиндры с возвышенной головкой (см. таблицу).
- Для применения справа или слева.
- Для применения в классе защиты IP65 согласно EN 60529 в пределах герметичной зоны корпус монтируется с крышкой. Для применения за пределами герметичных зон - с крюком согл. стр. каталога 3-170.
- Другие размеры для монтажного отверстия типа C на странице каталога 3-010.

**Материал:**  
a), a1), b), b1), d), d1), e), e1)

- Откидная ручка:** PA, черная
- Корпус:** PA, черный
- Выдвижная крышка:** PA, черная

h)  
• **Пружина заземления:** нержавеющая сталь 1.4310